

SC 56/26 szivattyú

DIN



A Sunfab SC 56/26 ikerszivattyú két elkülönített, eltérő méretű áramlással. A szivattyú közepes helyigényű, és ideális az igényes mobil hidraulikus rendszerekhez.

A Sunfab 56/26 fordulatonként 56,0 és 26,0 cm³-t szállít, és támogatja a maximum 40 MPa üzemi nyomást.

Az SC 56/26 a gyakorlatban közvetlenül az összekapcsolható és

szétkapcsolható teljesítményleadó tengellyel ellátott hajtóműházra szerelhető.

Az SC 56/26 magas szintű megbízhatósága az anyagválasztáson, az edzési eljárásokon, a felületi struktúrákon és a minőségbiztosításra épülő gyártási folyamaton alapul.

Az SC 56/26 a sebességre optimalizált, és ezért bal- (L) vagy jobbkezes (R) változatban szállítják.

A Sunfab SC 56/26 egyéb előnyei26

- Nagy öntöltési sebesség
- Állandó alacsony zajszint
- Hosszú élettartam például a csapágyaknál, tömítéseknél stb., az anyagválasztásban mutatkozó magas követelményeknek köszönhetően.
- Az O-gyűrűk az összes érintkező felületen, valamint a kettős tengelytömítések kiküszöbölik az olajszivárgást a szivattyúban és a teljesítményleadó tengelyen.

